

BOMFORD

vertikální mulčovače

VERTIKÁLNÍ MULČOVAČE SÉRIE „Tri-Wing“

STANDARDNÍ VÝBAVA Tri-Wing 4600 – 6000: dělicí převodovka 180 HP, středová a boční převodovky 140 HP, připojení na tažný prostředek: horní nebo dolní závěs, vyměnitelné lyžiny, hydraulický zdvih bočních křídel +90° -22°, hydraulické nastavení výšky sečení, řetězové zábrany, sada koncových světel, vývodová hřídel 1000 ot/min, homokinetický kloubový hřídel.

	Tri – Wing 4600	Tri – Wing 6000
Pracovní záběr	4,60 m	6,00 m
Transportní šířka	2,34 m	2,70 m
Celková délka	4,47 m	5,15 m
Výška sečení	25 – 375 mm	50 – 325 mm
Max. průměr sečené hmoty	50 mm	50 mm
Rychlost špičky nože	88 m/s	71 m/s
Minimální příkon	130 HP	160 HP
Záruka na převodovky	3 roky	3 roky
Počet rotorů	3	3
Počet nožů na rotor	3	3
Počet opěrných kol	6	6
Hmotnost	2300 kg	3100 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ Tri - Wing
další 2 opěrná kola

