

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 100

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 100 mm
- Rozměry vstupního otvoru 100 x 115 mm
- Rozměry vkladací násypky: 690 x 400 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válec – jeden hydraulicky poháněný s možností regulace otáček, šířka 110 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- Průměr rotoru: 520 mm, tloušťka rotoru: 22 mm
- Počet nožů: 2, oboustranné ostří
- Velikost štěpky: 5 - 12 mm
- Teoretický hodinový výkon: 2 – 3 m³



- PZ 100 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 ot./min)
 - Třibodový závěs, kloubový hřídel
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 15 HP
 - Stroj na opěrných nohách,
 - Hmotnost cca 365 kg, základní rozměry stroje (d x š x v): 2 300 x 900 x 2 150 mm

- PZ 100 M-b**
- Pohon benzinovým motorem Honda GX390 13 HP, bez startéru
 - Stroj na kolech pro ruční tažení
 - Hmotnost: 334 kg

- PZ 100 M**
- Pohon dieselovým motorem Yanmar L100, 10 HP, elektrický startér
 - Stroj na kolech pro ruční tažení
 - Hmotnost: 395 kg

- PZ 100 E**
- Pohon elektromotorem

Příslušenství:

- Elektrický startér pro motor Honda
- Prodloužení výfukové roury pro štěku (500 mm)
- Prodloužení výfukové roury pro štěku (1.000 mm)
- Podvozek do 80 km/h se světelnou rampou
- Podvozek do 25 km/h
- Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth
 - pro verzi G, M a Mb (verze s elektrickým startérem)
 - pro verzi M-b (verze bez elektrického startéru)
- Světelná rampa pro verzi G
- Sada nožů (2 ks)
- Protiosťří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 110

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 110 mm
- Rozměry vstupního otvoru 110 x 115 mm
- Rozměry vkladací násypky: 890 x 600 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček; šířka: 155 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- Průměr rotoru: 520 mm, tloušťka rotoru: 22 mm
- Počet nožů: 2, oboustranné ostří
- Velikost štěrky: 5 – 12 mm
- Teoretický hodinový výkon: 3 – 4 m³



- PZ 110 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 ot./min)
 - Tříbodový závěs, kloubový hřídel
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 15 HP
 - Stroj na opěrných nohách
 - Hmotnost 455 kg, rozměry stroje (d x š x v): 2 550 x 1 050 x 2 150 mm

- PZ 110 M-b**
- Pohon benzinovým motorem Honda GX 390 13 HP, bez startéru
 - Stroj na kolech pro ruční tažení
 - Hmotnost: 415 kg

- PZ 110 M**
- Pohon dieselovým motorem Yanmar L100 10 HP, elektrický startér
 - Stroj na kolech pro ruční tažení
 - Hmotnost: 415 kg

- PZ 110 E**
- Pohon elektromotorem 11 kW

Příslušenství:

- Elektrický startér pro motor Honda
- Prodloužení výfukové roury pro štěku (500 mm)
- Prodloužení výfukové roury pro štěku (1.000 mm)
- Podvozek do 25 km/h
- Podvozek do 80 km/h se světelnou rampou
- Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth
 - pro verzi G, M a Mb (verze s elektrickým startérem)
 - pro verzi M-b (verze bez elektrického startéru)
- Protihlukové plastové zástěny v násypce
- Světelná rampa
- Pásový podvozek pro verzi M včetně brzdy
- Sada nožů (2 ks)
- Protiosťří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 140

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 140 mm
- Rozměry vstupního otvoru 140 x 180 mm
- Průměr rotoru: 655 mm, tloušťka rotoru: 24 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1000 x 640 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček, šířka 175 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- Počet nožů: 2 (M-b), 3 (G, M), oboustranné ostří
- Velikost štěpky: 6 – 12 mm
- Teoretický hodinový výkon: 6 – 8 m³



- PZ 140 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 ot./min)
 - Třibodový závěs, kloubový hřídel, na kolech pro pomalé tažení
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 20 HP; hmotnost cca 570 kg
 - Základní rozměry stroje – (d x š x v): 2 500 x 1 350 x 2 270 mm

- PZ 140 M-b**
- Pohon benzinovým motorem Honda GX 630, 21 HP, 2 válec, el. startér
 - Podvozek do 25 km/h; hmotnost cca 660 kg

- PZ 140 M**
- Pohon diesellovým motorem Lombardini 9LD 625, 25,5 HP
 - 2 válec, el. startér, vzduchem chlazený; hmotnost cca 660 kg

- PZ 140 M**
- Pohon diesellovým motorem Lombardini Focs LDW 1404, 35,2 HP
 - 4 válec, el. startér, kapalinou chlazený; hmotnost cca 660 kg

- PZ 140 E**
- Pohon elektromotorem 18 kW

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth

Oj pro verzi G

Světelná rampa

Prodloužení výfukové roury pro štěku (500 mm)

Prodloužení výfukové roury pro štěku (1.000 mm)

Protihlukové plastové zástěny v násypce

Podvozek do 80 km/h pro verzi M-b se světelnou rampou

Podvozek do 80 km/h pro verzi M se světelnou rampou

Otočný podvozek o 360° pro model M, M-b s podvozkem do 60 km/h

Rezervní kolo

Výškově stavitelná oj

Pásový podvozek pro verzi M

Sada náhradních nožů (3 ks)

Sada náhradních nožů (2 ks)

Protiosťří

VÝROBCE: PEZZOLATO S.p.A.

TYP STROJE: Štěpkovač PZ 140 G

POPIS: Diskový štěpkovač pro zpracování dřevních zbytků, pocházejících ze sezónní údržby stromů, živých plotů ...

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- ❑ Pohon od vývodového hřídele traktoru
- ❑ Maximální průměr materiálu 140 mm
- ❑ Rozměry vstupního otvoru 140 x 180 mm
- ❑ Průměr rotoru: 655 mm, tloušťka rotoru: 24 mm
- ❑ Rozměry násypky: 1000 x 640 mm
- ❑ Velikost štěpky: 6 -12 mm
- ❑ Vlastní hydraulický okruh
- ❑ Horizontální podávací válce – oba hydraulicky poháněné
- ❑ Výfuková roura otočná o 270° Počet nožů: 3 – oboustranné ostří
- ❑ Teoretický hodinový výkon: 6 – 8 m³
- ❑ Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth
- ❑ Světelná rampa
- ❑ Plastové zástěny v násypce

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 150

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 150 mm
- Rozměry vstupního otvoru 150 x 180 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1.110 x 730 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válec – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček, šířka 220 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- Průměr rotoru: 680 mm, Tloušťka rotoru: 28 mm
- Počet nožů: 2
- Velikost štěrky: 5 – 15 mm
- Teoretický hodinový výkon: 8 – 10 m³



PZ 150 G - Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 ot./min)
- Třibodový závěs, kloubový hřídel, na kolech pro pomalé tažení
- Požadovaný minimální výkon traktoru: 20 HP
- Hmotnost cca 750 kg; základní rozměry stroje – (d x š x v): 2 550 x 1 550 x 2 320 mm

PZ 150 M-b - Pohon benzinovým motorem Honda 21 HP, 2 válec, el. startér
- Podvozek do 25 km/h, hmotnost cca 730 kg

PZ 150 M - Pohon diesel Lombardini 9LD625, 25,5 HP
- 2 válec, el. startér, vzduchem chlazený, hmotnost cca 730 kg

PZ 150 M - Pohon diesel Lombardini FOCS LDW1404, 35,2 HP
- 4 válec, el. startér, kapalinou chlazený, hmotnost cca 730 kg

PZ 150 M - Pohon diesel Hatz 2L41C, 36,7 HP Silent
- 2 válec, el. startér, vzduchem chlazený, 730 kg

PZ 150 E - Pohon elektromotorem 18 kW

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth

Oj pro verzi G

Světelná rampa

Prodloužení výfukové roury pro štěku (500 mm)

Prodloužení výfukové roury pro štěku (1.000 mm)

Protihlukové plastové zástěny v násypce

Podvozek do 80 km/h pro verzi M-b se světelnou rampou

Podvozek do 80 km/h pro verzi M se světelnou rampou

Otočný podvozek o 180° pro verzi G

Otočný podvozek o 360° pro verze M, M-b (s podvozkem do 60 km/h)

Rezervní kolo

Řetězový dopravník v násypce

Výškově stavitelná oj

Pásový podvozek pro verzi M

Sada náhradních nožů (2 ks)

Protiosťří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 190

Technické parametry:

- Max. průměr štěpkovaného materiálu 190 mm
- Rozměry vstupního otvoru 190 x 195 mm
- Průměr rotoru: 732 mm, Tloušťka rotoru: 35 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1220 x 700 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček, šířka 240 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- Počet nožů: 2
- Velikost štěrky: 5 – 20 mm
- Teoretický hodinový výkon: 12 – 14 m³



- PZ 190 G** - Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 ot. min)
- Třibodový závěs, kloubový hřídel, na kolech pro pomalé tažení
- Požadovaný minimální výkon traktoru: 40 HP
- Hmotnost cca 870 kg, základní rozměry stroje – (d x š x v): 2 600 x 1 600 x 2 650 mm
- PZ 190 M** - Pohon diesel Lombardini Focs LDW 1603, 40,1 HP, el. startér
- 3 válec, el. startér, vodou chlazený; podvozek do 25 km
- Hmotnost 1530 kg
- PZ 190 M** - Pohon diesel Hatz 55,6 HP 3L41C
- 3 válec, el. startér, vzduchem chlazený; podvozek do 25 km (pro verze M)
- PZ 190 E** - Pohon elektromotorem 30 kW, 380 V, 50 Hz, bez podvozku

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth
Oj pro verzi G
Světelná rampa
Prodloužení výfukové roury pro štěku (500 mm)
Prodloužení výfukové roury pro štěku (1.000 mm)
Protihlukové plastové zástěny v násypce
Podvozek do 60 km/h pro verzi M se světelnou rampou - jednoosý
Podvozek do 60 km/h pro verzi M se světelnou rampou - tandemový
Otočný podvozek o 180° pro verzi G
Otočný podvozek o 360° pro verzi M
Rezervní kolo
Řetězový dopravník v násypce
Výškově stavitelná oj
Pásový podvozek pro verzi M
Sada náhradních nožů (2 ks)
Protiosťří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 210

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 210 mm
- Rozměry vstupního otvoru 210 x 215 mm
- Průměr rotoru: 780 mm, Tloušťka rotoru: 35 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1.220 x 700 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček, šířka 300 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- Počet nožů: 2
- Velikost štěpky: 5 – 20 mm
- Teoretický hodinový výkon: 15 – 18 m³



- PZ 210 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru
 - Třibodový závěs, kloubový hřídel, na kolech pro pomalé tažení
 - Otáčky vývodového hřídele 540 ot./min
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 50 HP
 - Hmotnost 1180 kg, základní rozměry stroje – (d x š x v): 2 600 x 1 600 x 2 650 mm
- PZ 210 M**
- Pohon diesel Lombardini Focs LDW1603 40,1 HP, el. startér
 - 3 válec, el. startér, kapalinou chlazený
 - Podvozek do 25 km/h, hmotnost 1700 kg
- PZ 210 M**
- Pohon diesel Hatz 55,6 HP Silent 3L41C
 - 3 válec, el. startér, vzduchem chlazený
 - Podvozek do 25 km/h
- PZ 210 E**
- Pohon elektromotorem 30 kW, 380 V, 50 Hz, bez podvozku

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth
Oj pro verzi G
Světelná rampa
Prodloužení výfukové roury pro štěku (500 mm)
Prodloužení výfukové roury pro štěku (1.000 mm)
Protihlukové plastové zástěny v násypce
Podvozek do 60 km/h pro verzi M se světelnou rampou - jednoosý
Podvozek do 60 km/h pro verzi M se světelnou rampou - tandemový
Otočný podvozek o 360° pro verzi M
Rezervní kolo
Řetězový dopravník v násypce
Výškově stavitelná oj
Pásový podvozek pro verzi M
Sada náhradních nožů (2 ks)
Protiosťří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO PZ 250

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 250 mm
- Rozměry vstupního otvoru 250 x 320 mm
- Průměr rotoru: 1050 mm, Tloušťka rotoru: 37 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1305 x 886 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Horizontální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček, šířka 370 mm
- Výfuková roura otočná o 270°
- **Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth**
- Počet nožů: 2
- Velikost štěpky: 5 – 30 mm
- Teoretický hodinový výkon: 20 – 25 m³



- PZ 250 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 nebo 1.000 ot./min)
 - Stroj na opěrných nohách; tříbodový závěs, kloubový hřídel
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 60 HP; hmotnost cca 1 500 kg
 - Základní rozměry stroje – (d x š x v): 2 840 x 1 760 x 3 300 mm

- PZ 250 M**
- Pohon diesel AIFO IVECO 83 HP
 - 4 válec, el. startér, kapalinou chlazený
 - Jednoosý podvozek do 25 km/h, hmotnost cca 2 530 kg

- PZ 250 M**
- Pohon diesel AIFO IVECO 101 HP, elektrický startér
 - 4 válec, el.startér, kapalinou chlazený
 - Jednoosý podvozek do 25 km/h

Příslušenství:

Světelná rampa

Protihlukové plastové zástěny v násypce

Podvozek do 60 km/h pro verzi M se světelnou rampou - tandemový

Otočný podvozek o 360° pro verzi M

Otočný podvozek o 180° pro verzi G (pouze u 1000 ot./min + podvozek do 25 km/h)

Rezervní kolo

Řetězový dopravník v násypce

Výškově stavitelná oj

Pásový podvozek pro verzi M s negativní brzdou

Sada náhradních nožů (2 ks)

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO H 780/200

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 200 mm
- Rozměry vstupního otvoru 200 x 230 mm
- Průměr rotoru: 780 mm, Tloušťka rotoru: 35 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1.360 x 940 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Vertikální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček
- Výfuková roura otočná o 270°
- Počet nožů: 3
- Jednoosý podvozek do 25 km/h (pro všechny verze kromě E)
- Velikost štěpky: 5 - 20 mm
- Teoretický hodinový výkon: 10 – 15 m³



- H 780/200 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 ot. min)
 - Třibodový závěs, kloubový hřídel s ochrannou spojkou
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 60 HP
 - Hmotnost cca 920 kg, základní rozměry stroje (d x š x v): 2 700 x 1 680 x 2 200 mm

- H 780/200 M**
- Pohon diesel AIFO IVECO 75 HP
 - **Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth**
 - 3 válec, el. startér, kapalinou chlazený
 - Hmotnost cca 1 780 kg

- H 780/200 M**
- Pohon diesel Hatz 55,6 HP Silent 3L41C
 - **Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth**
 - 3 válec, el. startér, vzduchem chlazený
 - Hmotnost cca 1780 kg

- H 780/200 M**
- Pohon diesel Lombardini 51 HP LDW2204
 - **Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth**
 - 4 válec, el. startér, kapalinou chlazený
 - Hmotnost cca 1780 kg

- H 780/200 E**
- Pohon elektromotorem 37 kW, 380 V, 50 Hz, bez podvozku

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth

Mikronože na rotoru + břity ve výfukové rouře

Světelná rampa pro verzi G

Tandemový podvozek do 60 km/h

Otočný podvozek o 360° pro verze M

Protihlukové plastové zástěny v násypce

Rezervní kolo pro podvozek do 60 km/h

Výškově stavitelná oj

Pásový podvozek s negativní brzdou

Sada 3 nožů

Protiosťří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO H 880/250

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 250 mm
- Rozměry vstupního otvoru 250 x 310 mm
- Průměr rotoru: 880 mm, Tloušťka rotoru: 45 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1460 x 1100 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Vertikální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček
- Výfuková roura otočná o 270°
- Počet nožů: 2
- Jednoosý podvozek do 25 km/h (pro všechny verze kromě E)
- Velikost štěpky: 5 – 25 mm
- Teoretický hodinový výkon: 15 – 20 m³



- H 880/250 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 nebo 1000 ot. min)
 - Třibodový závěs, kloubový hřídel s ochrannou spojkou
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 80 HP
 - Hmotnost cca 1.200 kg, základní rozměry stroje: 2.900 x 1.730 x 2.260 mm

- H 880/250 M**
- Pohon diesel AIFO IVECO 83 HP
 - **Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth**
 - 4 válec, el. startér, kapalinou chlazený
 - Hmotnost cca 2.300 kg

- H 880/250 M**
- Pohon diesel Hatz 73,7 HP Silent
 - **Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth**
 - 4 válec, el. startér, vzduchem chlazený

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení NO STRESS s počítadlem Mth
Mikronože na rotoru + břity ve výfukové rouře
Příplatek za rotor se 4 noži
Světelná rampa pro verzi G
Tandemový podvozek do 60 km/h
Otočný podvozek o 360° pro verze M
Protihlukové plastové zástěny v násypce
Rezervní kolo pro podvozek do 60 km/h
Výškově stavitelná oj
Sada 2 nožů
Horizontální protiostří
Vertikální protiostří

Štěpkovač dřevní hmoty PEZZOLATO H 980/300

Technické parametry:

- Maximální průměr štěpkovaného materiálu 300 mm
- Rozměry vstupního otvoru 300 x 360 mm
- Průměr rotoru: 980 mm, tloušťka rotoru: 47 mm
- Rozměry vkladací násypky: 1620 x 1100 mm
- Vlastní hydraulický okruh
- Vertikální podávací válce – oba hydraulicky poháněné s možností regulace otáček
- Výfuková roura otočná o 270°
- Počet nožů: 2
- **Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth**
- Velikost štěpky: 5 – 25 mm
- Teoretický hodinový výkon: 25 – 30 m³



- H 980/300 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (540 nebo 1000 ot. min)
 - Tříbodový závěs, kloubový hřídel s ochrannou spojkou
 - Podvozek do 25 km/h - jednoosý
 - Požadovaný minimální výkon traktoru: 90 HP
 - Hmotnost cca 2.040 kg, základní rozměry stroje: 2 950 x 1 910 x 2 300 mm

- H 980/300 M**
- Pohon diesel AIFO IVECO 175 HP
 - Kapalinou chlazený
 - Podvozek do 25 km/h - jednoosý
 - Hmotnost cca 3.230 kg

- H 980/300 M**
- Pohon diesel DEUTZ 170 HP
 - 6 válec, vzduchem chlazený
 - Podvozek do 25 km/h - jednoosý

Příslušenství:

Mikronože na rotoru + břity ve výfukové rouře
Příplatek za rotor se 4 noži
Světelná rampa pro verzi G
Tandemový podvozek do 60 km/h
Otočný podvozek o 360° pro verze M
Protihlukový nátěr krytu setrvačnicku a výfukové roury
Protihlukové plastové zástěny v násypce
Sada 2 nožů
Horizontální protiosťří
Vertikální protiosťří

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 250

Technické parametry:

- průměr bubnu 400 mm, šířka bubnu 480 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty: 250 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 500 mm
- teoretický hodinový výkon: 15 – 20 m³
- manuální nebo mechanické vkládání materiálu
- násypka otočená do boku



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- „pomalý“ podvozek, oj s okem

PTH 250 G – Pohon od P.T.O. (750/1000 ot.), min. výkon 70 HP, 1.410 kg

PTH 250 M – diesel HATZ silent 4L41C 70 HP, 4 válec

PTH 250 E – 45 kW elektromotor, stroj bez podvozku

PTH 250 P – pro 3 b závěs traktoru

Příslušenství:

- tandemový podvozek do 3.500 kg, nápravy ALKO, pevná oj, nájezdová brzda
- tandemový podvozek nad 3.500 kg (stoj s hydr. rukou), vzduchové brzdy
- výškově stavitelná oj do 3.500 kg
- násypka v ose traktoru
- hydraulická ruka Forestmaster 4200; 4,2 m, zdvih 300 kg na vzdálenost 4,2 m
- hydraulické čerpadlo pro HR
- světelná rampa

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 300

Technické parametry:

- průměr bubnu 520 mm, šířka bubnu 480 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty: 300 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 500 mm
- teoretický hodinový výkon: 15 – 20 m³
- manuální nebo mechanické vkládání materiálu
- násypka otočená do boku



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- „pomalý“ podvozek, oj s okem

PTH 300 G – Pohon od P.T.O. (750/1 000 ot.), min. výkon 70 HP, 2.350 kg

PTH 300 M – diesel HATZ silent 4L41C 70 HP, 4 válec, chlaz. vzduch

PTH 300 M – diesel Iveco N45, 4 válec, 126 hp

PTH 300 E – 45 kW elektromotor, stroj bez podvozku

PTH 300 P – pro 3 b závěs traktoru

Příslušenství:

- tandemový podvozek do 3.500 kg, nápravy ALKO, pevná oj, nájezdová brzda
- tandemový podvozek nad 3.500 kg (stoj s hydr. rukou), vzduchové brzdy
- výškově stavitelná oj do 3.500 kg
- násypka v ose traktoru
- hydraulická ruka Kronos 4000, hydr. opěrné nohy; 6,5 m, hydraulika z traktoru
- hydraulická ruka Forestmaster 4200; 4,2 m, zdvih 300 kg na vzdálenost 4,2 m
- hydraulické čerpadlo pro HR
- světelná rampa

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 400

Technické parametry:

- průměr bubnu 660 mm, šířka bubnu 480 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty: 400 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 500 mm
- teoretický hodinový výkon: 20 – 25 m³
- manuální nebo mechanické vkládání materiálu
- násypka otočená do boku



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- „pomalý“ podvozek

PTH 400 G – Pohon od P.T.O. (750/1.000 ot.), 2.900 kg, min. výkon 90 HP

PTH 400 M – diesel IVECO N45 126 HP, 4 válec

PTH 400 E – 55 kW elektromotor, stroj bez podvozku na rámu

PTH 400 P – připraven pro 3 b závěs

Příslušenství:

- tandemový podvozek do 3.500 kg, nápravy ALKO, pevná oj, nájezdová brzda
- tandemový podvozek nad 3.500 kg (stoj s hydr. rukou), vzduchové brzdy
- výškově stavitelná oj do 3.500 kg
- násypka v ose traktoru
- hydraulická ruka Kronos 4000, hydr. opěrné nohy; 6,5 m, hydraulika z traktoru
- hydraulická ruka Forestmaster 4200; 4,2 m, zdvih 300 kg na vzdálenost 4,2 m
- hydraulické čerpadlo pro HR
- světelná rampa

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 480/660

Technické parametry:

- průměr bubnu 660 mm, šířka bubnu 480 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty: 400 mm (měkké dřevo), 300 mm (tvrdé dřevo)
- rozměry vstupního otvoru 480 x 400 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 480 mm, délka 2.200 mm
- hydraulické sklápění řetězového dopravníku pro transport
- nezávislá hydraulika podávání s plynule regulovatelnou rychlostí
- teoretický hodinový výkon: 20 – 30 m³
- hmotnost základního stroje 4.000 kg



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- hydraulicky ovládaná výfuková roura otočná o 270°
- podvozek do 25 km/h

PTH 480/660 G – Pohon od vývodového hřídele traktoru, kloub. hřídel
– Minimální výkon traktoru 120 HP, 1.000 ot./min., 5.500 kg

PTH 480/660 M – Pohon diesel motorem IVECO N67 175 HP, 6 válec

PTH 480/660 E – 55 kW

Příslušenství:

- Tandemový podvozek do 25 km/h
 - o výkyvné nápravy, lesní pneu, světelná rampa, brzdy
- Tandemový podvozek do 60 km/h
- Spodní podávací válec
- Šnekový dopravník pod podávacími válci
- Prodloužení řetězového dopravníku
- Dálkové ovládání všech funkcí
- Reverzační ventilátor pro čištění chladiče
- Hydraulické opěrné nohy
- Sada náhradních nožů (2 ks)

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 700/660

Technické parametry:

- průměr bubnu 660 mm, šířka bubnu 640 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty: 400 mm (měkké dřevo), 300 mm (tvrdé dřevo)
- rozměry vstupního otvoru 640 x 400 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 640 mm, délka 2.200 mm
- hydraulické sklápění řetězového dopravníku pro transport
- nezávislá hydraulika podávání s plynule regulovatelnou rychlostí
- teoretický hodinový výkon: 40 – 50 m³



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- hydraulicky ovládaná výfuková roura otočná o 270°
- podvozek do 25 km/h

PTH 700/660 G - Pohon od vývodového hřídele traktoru, kloub. hřídel
- Minimální výkon traktoru 150 HP, hmotnost základního stroje 6.800 kg

PTH 700/660 M - Pohon diesel motorem IVECO N67 238 HP, 6 válec

PTH 700/660 E

Příslušenství:

- Tandemový podvozek do 25 km/h
 - o výkyvné nápravy, lesní pneu, světelná rampa, brzdy
- Tandemový podvozek do 60 km/h
- Spodní podávací válec
- Šnekový dopravník pod podávacími válci
- Prodloužení řetězového dopravníku
- Dálkové ovládání všech funkcí
- Reverzační ventilátor pro čištění chladiče
- Hydraulické opěrné nohy

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 900/660

Technické parametry:

- průměr bubnu 660 mm, šířka bubnu 950 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty 400 mm (měkké dřevo), 300 mm (tvrdé dřevo)
- rozměry vstupního otvoru 950 x 420 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 950 mm, délka 2.200 mm
- hydraulické sklápění řetězového dopravníku pro transport
- nezávislá hydraulika podávání s plynule regulovatelnou rychlostí
- teoretický hodinový výkon: 60 – 70 m³



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No-stress
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- hydraulicky ovládaná výfuková roura otočná o 270°
- tandemový podvozek do 25 km/h

PTH 900/660 G - Pohon od vývodového hřídele traktoru, kloub. hřídel
- Minimální výkon traktoru 180 HP, hmotnost stroje cca 8.200 kg

PTH 900/660 M - Pohon dieselovým motorem IVECO C87 353 HP

PTH 900/660 E

Příslušenství:

- Tandemový podvozek do 25 km/h
 - o výkyvné nápravy, lesní pneu, světelná rampa, brzdy
- Tandemový podvozek do 60 km/h
- Spodní podávací válec
- Šnekový dopravník pod podávacími válci
- Prodloužení řetězového dopravníku
- Dálkové ovládání všech funkcí
- Reverzační ventilátor pro čištění chladiče
- Hydraulické opěrné nohy

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 900/820

Technické parametry:

- průměr bubnu 820 mm, šířka bubnu 1.000 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty 560 mm (měkké dřevo), 450 mm (tvrdé dřevo)
- rozměry vstupního otvoru 1.000 x 600 mm
- řetězový dopravník na podávacím stole: šířka 1.000 mm
- délka podávacího stolu 1.850 mm
- hydraulické sklápění řetězového dopravníku pro transport
- nezávislá hydraulika podávání s plynule regulovatelnou rychlostí
- teoretický hodinový výkon: 100 – 120 m³
- hmotnost základního stroje cca 14.000 kg



Standardní výbava:

- stroj připojitelný na rám nákladního automobilu nebo na vlastní podvozek do 25 km/h (verze G)
- elektronická pojistka proti přetížení No-stress
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- hydraulicky ovládaná výfuková roura otočná o 270°
- reverzační ventilátor pro čištění chladiče
- spodní podávací válec

PTH 900/820 G

- Minimální výkon traktoru: 220 HP
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (1 000 ot./min), 10.000 kg

PTH 900/820 M

- Pohon dieselovým motorem IVECO 350 HP, 6 válec, 14.000 kg

Příslušenství:

- Podvozek do 25 km/h
 - o výkyvné nápravy, lesní pneu, světelná rampa, brzdy
- Tandemový podvozek do 60 km/h
- Příplatek za motor 430 HP, IVECO (nebo SCANIA)
- Šnekový dopravník pod podávacími válci
- Prodloužení řetězového dopravníku
- Dálkové ovládání všech funkcí
- Hydraulické opěrné nohy

Bubnový štěpkovač PEZZOLATO PTH 1000/1000m

Technické parametry:

- průměr bubnu 1000 mm, šířka bubnu 1000 mm
- počet nožů: 2
- maximální průměr štěpkované hmoty 700 mm
- rozměry vstupního otvoru 1.000 x 700 mm
- řetězový podávací dopravník: šířka 1.000 mm
- šířka podávacího stolu 2.070 mm
- šířka horního podávacího válce 1.000 mm
- hydraulické sklápění řetězového dopravníku pro transport
- teoretický hodinový výkon: 130 – 150 m³
- hmotnost základního stroje cca 16.500 kg



Standardní výbava:

- stroj připojitelný na rám nákladního automobilu nebo na vlastní podvozek (verze G)
- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth
- dodrcovací koš definující velikost výstupního materiálu
- hydraulicky ovládaná výfuková roura otočná o 270°
- reverzní ventilátor pro čištění chladiče
- 2 spodní podávací válce

PTH 1000/1000 G

- Min. výkon traktoru 360 hp

PTH 1000/1000 M

- Pohon dieslovým motorem AIFO IVECO nebo SCANIA 430 HP, 6 válec

Příslušenství:

- Podvozek do 25 km/h
 - o výkyvné nápravy, lesní pneu, světelná rampa, brzdy
- Tandemový podvozek do 60 km/h
- Příplatek za motor SCANIA DC 16, 575 HP, 8 válec
- Šnekový dopravník pod podávacími válci
- Prodloužení řetězového dopravníku
- Dálkové ovládání všech funkcí
- Hydraulické opěrné nohy

Elektrické bubnové štěpkovač PEZZOLATO PTH

Technické parametry:

- Stacionární stroj
- 2 horní a 2 dolní podávací válce
- Elektropohon
- Pozemní dopravník štěpky
- Bezpečnostní pojistka proti přetížení „No-stress“ s počítadlem motohodin
- Měnitelné síto pro ovlivnění velikosti štěpky



Model:

PTH 480/660 E – 75 kW elektromotor pro buben s noži a 6 kW elektromotor pro podávací válce, šířka bubnu 480 mm, šířka horního podávacího válce: 480 mm, maximální vstupní průřod: 480 x 270 mm, max. Ø: 250 mm, teoretický hodinový výkon: 20 ÷ 30 m³

PTH 480/660E

PTH 700/660 E – 110 kW elektromotor pro buben s noži a 8 kW elektromotor pro podávací válce, šířka bubnu 640 mm, šířka horního podávacího válce: 640 mm, maximální vstupní průřod: 640 x 270 mm, max. Ø: 250 mm, teoretický hodinový výkon: 40 ÷ 50 m³

PTH 700/660E

PTH 900/660 E – 132 kW elektromotor pro buben s noži a 8 kW elektromotor pro podávací válce, šířka bubnu 950 mm, šířka horního podávacího válce: 950 mm, maximální vstupní průřod: 950 x 270 mm, max. Ø: 250 mm, teoretický hodinový výkon: 60 ÷ 70 m³

PTH 900/660E

Příslušenství:

- Vibrační podávací pás pro PTH 480/660, délka 7 m
- Vibrační podávací pás pro PTH 700/660, délka 7 m
- Vibrační podávací pás pro PTH 900/660, délka 7 m
- Detektor kovu pro PTH 480/600 pro vibrační podávací pás
- Detektor kovu pro PTH 700/600 pro vibrační podávací pás
- Detektor kovu pro PTH 900/600 pro vibrační podávací pás
- Řetězový zásobník 4 m dlouhý k propojení s vibračním podávacím pásem
- Vynášecí dopravník (60°) do výšky 2,6 m
- Vynášecí dopravník (60°) do výšky 4,2 m

Montáž hydraulických rukou na bubnové štěpkovače řady PTH

Níže jsou uvedeny některé z možných hydraulických rukou a opatření vhodné bubnové štěpkovače řady PTH.



Montáž zahrnuje:

Prodloužení oje, prostřední mezikus kardanu, podpůrnou přírubu, drapák, čerpadlo pro pohon ruky, hydraulické stabilizátory

Hydraulická ruka **Kronos 4000**; dosah: 6,5 m

Hydraulická ruka **Kronos 5000**; dosah: 7,5 m

Hydraulická ruka **Kronos 5000L**; dosah: 8,3 m

Hydraulická ruka **Palfinger Epsilon M110L97**, dosah: 9,7 m; drapák FG41

Hydraulická ruka **Palfinger Epsilon M110L97**, dosah: 9,7 m; FG41, kabina CAE

Fixní kabina

Příslušenství:

Pro případ pozdější vlastní montáže nebo pro montáže vlastních hydraulických rukou

Prodloužení oje a kardanu, podpůrná příruba pro HR

Prodloužení oje pro ruky s 3B připojením k traktoru

Hydraulické stabilizátory

Hydraulické čerpadlo pro pohon ruky (pokud to nejde od traktoru)

Držák pro drapák, když je nevyužíván (pouze pro HR dodávané zákazníkem)

Drtič dřevního odpadu PEZZOLATO K 5500

Kombinovaný stroj: drtič + štěpkovač dřevní hmoty

Technické parametry:

- podávání k drtiči pomocí řetězového dopravníku – hydraulický dopravník s regulovatelnou rychlostí
- podávání ke štěpkovači dvěma poháněnými válci
- jednoosý podvozek do 25 km/h
- rozměr vkladací násypky drtiče: 1.800 x 950 x 150 mm
- maximální otevření válců drtiče: 150 mm
- průměr drtícího prostoru: 460 mm
- počet kladiv: 72 + 4
- obvodová rychlost kladiv: 65 m/sec
- průměr setrvačníku štěpkovače: 400 mm
- tloušťka setrvačníku štěpkovače: 14 + 14 mm
- maximální průměr štěpkovaného materiálu: 150 mm
- rozměr vkladací násypky štěpkovače: 1.240 x 550 mm
- teoretický hodinový výkon: 16 m³
- celkové rozměry: 3 200 x 2 100 x 2 500 mm



- K 5 500 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru, kardan s kluznou spojkou
 - Minimální výkon traktoru 60 HP
 - Hmotnost cca 1 630 kg

- K 5 500 M**
- Pohon dieselovým motorem Hatz silent 4L41C, 70 HP
 - 4 válec, vzduchem chlazený
 - Pojistka No stress s počítadlem motohodin
 - Hmotnost 2 250 kg

Příslušenství:

- Podvozek otočný o 360° (model g)
- Podvozek tandemový do 60 km/h otočný o 360° s fixní ojí (verze m)
- 360° otočný podvozek (verze m)
- No stress s počítadlem motohodin
- Vynášecí dopravník guma, délka 3 m
- Výškově stavitelná oj
- Náhradní štěpkovací nože - 2 ks
- Štěpkovací protiosťří
- Sada náhradních kladiv - 72 ks
- Protiosťří
- Boční čističe - 4 ks
- Hřídelové držáky kladiv (4 ks)

Drtič dřevního odpadu PEZZOLATO S 5500

Technické parametry:

- podávání k drtiči pomocí řetězového dopravníku
 - hydraulický válec s regulovatelnou rychlostí
- dodrcovací protiostrží
- rozměr vkladací násypky drtiče: 1.800 x 950 x 150 mm
- šířka válců drtiče: 550 mm
- maximální otevření válců drtiče: 150 mm
- průměr drtícího prostoru: 460 mm
- počet kladiv: 72 + 4 (6 mm tlustých)
- vyměnitelná kladiva
- obvodová rychlost kladiv: 65 m/sec
- teoretický hodinový výkon: 16 m³
- výstupní dopravník na zem



- S 5 500 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru 1000 ot./min.
 - Minimální výkon traktoru 30 HP, 90 stupňů otočná rampa
 - Hmotnost cca 850 kg, podvalník pro pomalou rychlost (není homologován)
 - celkový rozměr: 4700 x 1950 x 2500 mm

- S 5 500 M**
- Pohon dieslovým motorem Lombardini 9LD626, 25,5 HP
 - 2válec
 - chlazení vzduchem
 - další stejné parametry jako model S 5500 G

Příslušenství:

- 360° otočný podvozek (verze m)
- No stress s počítadlem motohodin
- Vynášecí dopravník guma, délka 3 m

Drtič dřevního odpadu PEZZOLATO S 7000

Technické parametry:

- průměr drtící komory 530 mm
- počet kladiv 64 ve čtyřech řadách (12 mm)
- obvodová rychlost kladiv 65 m/s
- maximální průměr dřevní hmoty 200 mm
- rozměry vkladací násypky: šířka 1.550 mm, délka 3.100 mm
- rozměry řetězového dopravníku v násypce: šířka 630 mm, délka 2.150 mm
- teoretický hodinový výkon: 20 m³



Standardní výbava:

- jednoosý podvozek do 25 km/h (kromě verze E)

S 7000 G - Pohon od vývodového hřídele traktoru, kloubový hřídel
- Otočný podvozek o 90°
- Minimální výkon traktoru 50 HP
- Hmotnost cca 1.800 kg, rozměry základní (dxšxv): 5.700 x 1.920 x 2.840 mm

S 7000 M - Pohon dieselovým motorem Hatz 70 HP Silent 4L41C
- Hmotnost cca 2.700 kg, rozměry: 5.700 x 1.920 x 2.840 mm

S 7000 E - Pohon elektromotorem 37 kW
- Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth
- Stroj na rámu

Příslušenství:

Elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth
Vynášecí dopravník 3 m
Otočný podvozek o 360° pro verzi G (převodovka umožňující natáčení násypky)
Otočný podvozek o 360° pro verzi M
Dodrcovací protiošň
Podvozek tandemový do 60 km/h, otočný o 360°, s pevnou ojí
Výškově stavitelná oj
Náhradní kolo (pro verzi M)
Sada náhradních kladiv
Sada náhradních kladiv osazených tvrdokovem

Drtič dřevního odpadu PEZZOLATO S 9000

Technické parametry:

- průměr drtící komory 780 mm
- počet kladiv: 92 ve čtyřech řadách
- maximální průměr vkládaného materiálu 350 mm
- rozměry vkladacího řetězového dopravníku v násypce 1.000 x 3.000 mm
- rozměry násypky: 3500 x 1800 x 800 mm
- teoretický hodinový výkon 30 - 40 m³



Standardní výbava:

- jednoosý podvozek do 25 km/h (kromě verze E)
- elektronická pojistka proti přetížení No-stress s počítadlem Mth

S 9000 G - Pohon od vývodového hřídele traktoru, kloubový hřídel
- Minimální výkon traktoru 90 HP
- Hmotnost cca 4.200 kg, rozměry stroje (d x š x v) 7.900 x 2.300 x 3.000 mm

S 9000 M - Pohon dieselovým motorem AIFO IVECO 170 HP
- Hmotnost cca 6.200 kg

S 9000 E - Pohon elektromotorem 90 kW
- Stroj na rámu

Příslušenství:

Podvozek tandemový do 25 km/h se vzduchovými brzdami
Podvozek tandemový do 60 km/h
Vynášecí dopravník – gumový
Magnetický separátor
Dodrcovací protiosťří
Hydraulické ovládání dodrcovacího protiosťří
Sada náhradních kladiv (92 ks)

Drtič dřevního odpadu PEZZOLATO S 10 000

Technické parametry:

- průměr drtící komory 960 mm
- počet kladiv: 28 ve čtyřech řadách
- maximální průměr vkládaného materiálu 400 mm
- rozměry vkladacího řetězového dopravníku 1000 x 3000 mm
- rozměry násypky (d x š x v) 3500 x 1800 x 800 mm
- teoretický hodinový výkon 60 m³
- obvodová rychlost kladiv: 62 m/sec



Standardní výbava:

- elektronická pojistka proti přetížení No Stress s počítadlem Mth
- dodrcovací protiosťří

- S 10 000 G**
- Pohon od vývodového hřídele traktoru (1000 ot./min)
 - Kloubový hřídel
 - Jednoosý podvozek do 25 km/h
 - Minimální výkon traktoru 110 HP
 - Hmotnost cca 5.600 kg, rozměry stroje (d x š x v) 7900 x 2300 x 3000 mm

- S 10 000 M**
- Pohon dieselovým motorem AIFO IVECO 238 HP
 - Stroj na rámu nebo namontovatelný na nákl. automobil

- S 10 000 E**
- Pohon elektromotorem 110 kW
 - Stroj na rámu

Příslušenství:

Podvozek tandemový do 25 km/h se vzduchovými brzdami

Podvozek tandemový do 60 km/h

Vynášecí dopravník – gumový

Magnetický separátor

Hydraulické ovládání dodrcovacího protiosťří

Opěrný systém - 4 hydraulické nohy

Dálkové ovládání

Hydraulický pojezd stroje (pro tandemové podvozky)

Dodrcovací koš (místo dodrcovacího protiosťří)

Horní podávací dopravník (místo podávacího válce)

Sada náhradních kladiv (28 ks)

Rozběhová spojka

Rotační třídiče PEZZOLATO L 3000

L 3000 mini

Technické parametry:

- pracovní délka bubnu 2.500 mm, celková délka bubnu: 3.000 mm; průměr bubnu 1.250 mm
- max. výška násypky 2.200 mm
- délka násypky: 2.200 mm, objem násypky: 1,2 m³
- plynulá regulace otáček bubnu, vyměnitelné třídící síto
- hmotnost cca 3.000 kg
- rozměry bez dopravníků (d x š x v): 5.500 x 2.200 x 2.000 mm



Standardní provedení:

- stroj na rámu nebo „pomalém“ podvozku
- třídící síto (velikost otvorů dle požadavků zákazníka)
- pohon diesel motorem nebo elektromotorem

L 3 000 mini.

L 3000

Technické parametry:

- pracovní délka bubnu 3.000 mm, celková délka bubnu: 3.500 mm
- průměr bubnu 1.800 mm
- max. výška násypky 2.200 mm
- rozměry násypky: 1 400 x 3 000 x 600 mm
- max. vyhazovací výška bočních dopravníků: 2.600 mm
- hydraulicky poháněný buben a vynášecí dopravníky
- plynulá regulace otáček bubnu, vyměnitelné třídící síto
- teoretický hodinový výkon 20 – 40 m³/h
- hmotnost cca 5.500 kg
- rozměry bez dopravníků (d x š x v): 8.800 x 2.200 x 2.900 mm



Standardní provedení:

- tandemový podvozek do 25 km/h (kromě verze E)
- třídící síto (velikost otvorů dle požadavků zákazníka)

- L 3 000 M** - pohon diesel Lombardini LDW2204, 51 HP, 4 válec, kapalinou chlaz.
L 3 000 G - pohon od traktoru min. 60 HP
L 3 000 E - pohon elektromotorem 15 kW

Příslušenství:

Náhradní síto (velikost otvorů dle požadavků zákazníka)

Překopávač kompostu PRS 2500, 3000

PRS 2.500 M

Technické parametry:

- pohon dieselovým motorem Hatz Silent 3L41C, 52 HP, 3 válec, vzduchem chlazený
- samostatný pojezd na pásovém podvozku
- pracovní záběr (šířka figury kompostu) 2500 mm
- pracovní výška (výška figury kompostu) 1400 mm
- plynulá regulace rychlosti otáčení rotoru
- hydraulické zvedání stroje
- rozměry 3600 x 2240 x 2400 mm
- hmotnost cca 2.000 kg

PRS 2500 M

47.600,-



PRS 3.000 M

Technické parametry:

- pohon dieselovým motorem Deutz 170 HP
- samostatný pojezd na pásovém podvozku
- šířka pásů 300 mm
- pracovní záběr (šířka figury kompostu) 3000 mm
- pracovní výška (výška figury kompostu) 1800 mm
- plynulá regulace rychlosti otáčení rotoru
- hydraulické zvedání rotoru
- hydraulické ovládání čelních sběrných klapek
- zařízení pro vlhčení kompostu
- pracovní rychlost: 0 – 500 m/h

PRS 3000 M

147.900,-

Tažený překopávač kompostu PRT 2500

Technické parametry:

- pohon od vývodového hřídele 540 ot./min
- minimální výkon traktoru 70 HP
- nutné plavivé rychlosti traktoru (do 0,5 km/h)
- hydraulicky výškově stavitelná oj
- hydraulické naklápění do transportní polohy
- protizávaží (pro naplnění nejlépe sypkou hmotou cca 1m³)
- speciální kloubový hřídel
- podpěrné stabilizační boční kolo
- světelná rampa
- standardní pracovní záběr (šířka figury kompostu) 2500 mm
- standardní pracovní výška (výška figury kompostu) 1400 mm
- rozměry v transportní poloze: 1970 x 4100 x 3600 mm

PRT 2500

Příslušenství:

Možnost prodloužení pracovního záběru (každých 10 cm), max. do 3.000 mm



BIO – drtič a štěpkovač s odhozem podrcené hmoty na zem

PERUZZO T 2

Standardní výbava drtiče a štěpkovače T2

- Drticí kladiva – z 8 mm silné ušlechtilé oceli, 4x otočné
- Nože štěpkovače – z 6 silné ušlechtilé oceli,
- Pohon přes klínové řemeny s možností snadného seřízení pnutí
- Rám s vlastními koly s ojí pro ruční manipulaci
- Maximální tloušťka zpracovávané hmoty – o průměru 7 cm
- Dodrcovací síto o průměru 30 – 50 mm
- 3 různé druhy pohonu
 - T–traktor - traktor výkon 15 – 20 Hp
 - E–elektromotor – 3 fázový (380/660V) 50 Hz
 - Mb–motor benzin – 9,5 – 11 Hp (motor Honda GX 340)



Model:	Hmotnost (kg)	Počet kladiv	Počet nožů
<u>T / 2 – T (traktor)</u>	150	15	2
<u>T / 2 – E (elektromotor)</u>	180	15	2
<u>T / 2 – Mb (motor benzin)</u>	180	15	2

Příslušenství pro BIO - drtiče a štěpkovače

- Dodrcovací síto T/2 o průměru děr 20 mm
- Dodrcovací síto T/2 o průměru děr 30 mm
- Dodrcovací síto T/2 o průměru děr 40 mm
- Dodrcovací síto T/2 o průměru děr 50 mm
- Nůž do štěpkovače
- Kladivo do drtiče





BIO – drtič a štěpkovač s odhozem podrcené hmoty na zem

PERUZZO T 3

Standardní výbava drtiče a štěpkovače T3

- Drtící kladiva – z 8 mm silné ušlechtilé oceli, 4x otočné
- Nože štěpkovače – z 6 mm silné ušlechtilé oceli,
- Pohon přes klínové řemeny s možností snadného seřízení pnutí
- Rám s vlastními koly s ojí pro ruční manipulaci
- Maximální tloušťka zpracovávané hmoty – o průměru 8 cm
- Dodrcovací síto o průměru 30 – 50 mm
- 3 různé druhy pohonu
 - T–traktor - traktor výkon 28 – 35 Hp
 - E–elektromotor – 3 fázový (380/660V) 50 Hz
 - Mb–motor benzin – 11 – 13 Hp (motor Honda GX 390)



Model:	Hmotnost (kg)	Počet kladiv	Počet nožů
<u>T / 3 – T (traktor)</u>	180	24	2
<u>T / 3 – E (elektromotor)</u>	240	24	2
<u>T / 3 – Mb (motor benzin)</u>	240	24	2

Příslušenství pro BIO - drtiče a štěpkovače

- Dodrcovací síto o průměru děr 30 mm
- Dodrcovací síto o průměru děr 40 mm
- Dodrcovací síto o průměru děr 50 mm
- Nůž do štěpkovače
- Kladivo do drtiče





BIO – drtič a štěpkovač s odhozem podrcené hmoty na zem

PERUZZO T 5

Standardní výbava drtiče a štěpkovače T5

- Drticí kladiva – z 8 mm silné ušlechtilé oceli, 4x otočné
- Nože štěpkovače – z 6 mm silné ušlechtilé oceli,
- Pohon přes klínové řemeny s možností snadného seřízení pnutí
- Rám s vlastními koly s ojí pro manipulaci
- Maximální tloušťka zpracovávané hmoty – o průměru 10 cm
- Dodrcovací síto o průměru 30 – 50 mm
- 3 různé druhy pohonu
 - T–traktor - traktor výkon cca 50 Hp
 - E–elektromotor – 3 fázový
 - M – diesel Lombardini

Model:	Hmotnost (kg)	Počet kladiv	Počet nožů
<u>T / 5 – T (traktor)</u>	450	45	3
<u>T / 5 – E (elektromotor)</u>	530	45	3
<u>T / 5 – M (motor diesel)</u>	570	45	3

Příslušenství pro BIO - drtiče a štěpkovače

- Dodrcovací síto o průměru děr 30 mm
- Dodrcovací síto o průměru děr 40 mm
- Dodrcovací síto o průměru děr 50 mm
- Nůž do štěpkovače
- Kladivo do drtiče



T5