

**ŽACÍ STROJE DISKOVÉ**  
**EXACT 245D + C 245, EXACT 285D + C 285, EXACT 325D**  
**EXACT 245F + C 245F, EXACT 285F + C 285F**

**EXACT 245D + C 245**  
**EXACT 285D + C 285**  
**EXACT 325D**



- středové vyklonné zavěšení rámu žacího ústrojí se seřizitelným pružinovým nasledčováním přináší kvalitní plovoucí řez a vynikající eliminaci terénních nerovností
- zad ústrojí se systémem čelních ozubených kol poskytuje uživateli vysoké plošné výkony a čisté posečené strniště
- výšku strniště je možné zvýšit pomocí výměnných pláží, což je vhodné v těžších podmínkách sklizně
- dvě přepravní polohy (pomocí hydrauliky) umožňují rychlý přesun a bezpečnou přepravu stroje na delší vzdálenosti
- stálou ochranu stroje při sečení zajišťuje spolehlivá nárazová pojistka, volnoběžná spojka a pojistná třída spojka v pohonu stroje
- tvar disků žacího ústrojí minimalizuje riziko vklínění cizího předmětu a příznivě působí na průchod posečeného materiálu
- k zadním strojům je možné dodatečně bez úprav doplnit lamače pokosené píce (typové označení C - 245 a C - 285). Rotori lamače je osazen plastovými prsty. Intenzita lámání je nastavitelná pomocí regulovatelné dory



**ŽACÍ STROJE DISKOVÉ**  
**EXACT 245D + C 245, EXACT 285D + C 285, EXACT 325D**  
**EXACT 245F + C 245F, EXACT 285F + C 285F**

**EXACT 245F + C 245F**  
**EXACT 285F + C 285F**



- kompletní konstrukce s taženým žacím ústrojím umožňuje výborné kopírování terénu ve směru jízdy, při naježdění na nerovnost dojde k odklonění žacího ústrojí a celkovému nadzvednutí stroje
- středově výkyvné zavěšení rámu žacího ústrojí se seřizitelným pružinovým nadlehčováním přináší kvalitní plovoucí řez a vynikající eliminaci příčných terénních nerovností
- žací ústrojí se systémem čelních ozubených kol poskytuje uživateli vysoké plošné výkony a čistě posečené strniště
- výšku strniště je možné zvýšit pomocí výměnných plazů, což je vhodné v těžších podmínkách sklízě
- tvrdisků žacího ústrojí minimalizuje riziko uklínění celého předmětu a příznivě působí na průchod posečeného materiálu
- použití pro oba směry otáček čelního vývodového hřídele
- výhodná agregace s oběma nesenyými typy umožňuje dosahovat vysokých plošných výkonů
- kvalitní a rychlé prosychání posečeného materiálu zajišťují kondicionéry s plastovými prsty

**ŽACÍ STROJE DISKOVÉ**  
**EXACT 245D + C 245, EXACT 285D + C 285, EXACT 325D**  
**EXACT 245F + C 245F, EXACT 285F + C 285F**



Typ - EXACT	245 D	245 D+C245	285 D	285 D+C285	325 D	245F+C245F	285F+C285F
Pracovní záběr (cm)	241	241	283	283	325	241	283
Tažná prostředek min. (kW/h)	40/53	45/60	50/67	55/73	55/73	45/60	50/67
Hmotnost (kg)	570	730	600	790	660	700	750
Počet disků (ks)	6 (4/2)	6 (4/2)	7 (5/2)	7 (5/2)	8 (6/2)	6 (4/2)	7 (5/2)
Počet nožů (ks)	12 (6x2)	12 (6x2)	14 (7x2)	14 (7x2)	16 (8x2)	12 (6x2)	14 (7x2)
Otáčky vývod hřídele (ot/min)	540	540	540	540	540	1000	1000
Závěs (kategorie)	II	II	II	II	II	Accord	Accord
Výkonnost max. (ha/h)	3,3	3,3	3,8	3,8	4,3	3,3	3,8
Lamač-počet prstů (ks)		96		120		96	120
Hydraulické zvedání	o	o	o	o	o	o	o
Odlehčení pružinami	o	o	o	o	o	o	o
Nárazová pojistka	o	o	o	o	o		
Délka stroje (mm)	1 290	1 900	1 290	1 900	1 290	1 585	1 585
Šířka stroje (mm)	4 610	4 610	5 030	5 030	5 430	3 241 / 2 551	3 661 / 2 971
Výška stroje (mm)	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 383	1 383